

Ткани ПВХ «CoverTech» для архитектурных сооружений

материал	артикул	вес гр. на 1м ²	ширина рул. см.	свойства материала	складские цвета
Ткань ПВХ CoverTech	005-550	550 гр/м ²	250	G, FS, UV	под заказ > 10 рул.
Ткань ПВХ CoverTech	005-630	630 гр/м ²	250	G, FS, UV	010, 230, 540, 780, 905
Ткань ПВХ CoverTech	005-650	650 гр/м ²	250/270/ 300	M, G, FR- Г1, oil, UV, FS , arctic -30°C	230, 525, 780, 630
Ткань ПВХ CoverTech	005-650 А	650 гр/м ²	250/270/ 300	M, G, FR- Г1, oil, UV, FS , arctic -50°C	под заказ > 3000 м2
Ткань ПВХ CoverTech	005-900	900 гр/м ²	250/300	1L, FS, UV, FR- Г-1, панама, - 30°C	под заказ > 3000 м2
Ткань ПВХ CoverTech	005-900 А	900 гр/м ²	300	1L, FS, UV, FR- Г-1, панама, arctic -40°C	под заказ > 3000 м2
Ткань ПВХ CoverTech	007-660	660 гр/м ²	250	G, FS, UV	010, 110, 330, 510, 525, 610, 620
Ткань ПВХ CoverTech	007-900	900 гр/м ²	250	G, FS, UV, oil	под заказ > 10 рул.

Все технические характеристики являются средними показателями производителя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и стоимость материалов без предварительного уведомления

ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

L - лак с лицевой стороны

2L -лак с двух сторон

PVC - покрытие ПВХ

UV- защита от ультрафиолетовых лучей

ОМ - антистатическое покрытие

В1/Г-1 - класс пожаростойкости

FS - защита от гниения

M - (matt) матовая поверхность

G - (glossy) глянец