

### Материал Air Deck (ткань DWF)

материал	артикул	вес гр. на 1м <sup>2</sup>	ширина рул. см.	свойства материала	складские цвета
Air Deck	<b>DWF-10</b>	2500 гр/м <sup>2</sup>	160/200	FS, UV, толщина 100мм	525, 330, 700 под заказ от 1 рул.
Air Deck	<b>DWF-15</b>	2500 гр/м <sup>2</sup>	160/200	FS, UV, толщина 150мм	525, 330, 700 под заказ от 1 рул.
Air Deck	<b>DWF-20</b>	2500 гр/м <sup>2</sup>	160/200	FS, UV, толщина 200мм	525, 330, 700 под заказ от 1 рул.
Air Deck	<b>DWF-30</b>	2500 гр/м <sup>2</sup>	160/200	FS, UV, толщина 300мм	525, 330, 700 под заказ от 1 рул.

Все технические характеристики являются средними показателями производителя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и стоимость материалов без предварительного уведомления

#### ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

L - лак с лицевой стороны

2L -лак с двух сторон

PVC - покрытие ПВХ

UV- защита от ультрафиолетовых лучей

OM - антистатическое покрытие

B1/Г-1 - класс пожаростойкости

FS - защита от гниения

M - (matt ) матовая поверхность

G - (glossy) глянец